

Scheda tecnica | Lubrificanti per motori marini

2T MAR ECOMIX

Confezioni: 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

2T –MAR ECOMIX è un olio sintetico a base estera per motori a due tempi di qualità superiore che supera i più recenti requisiti dei produttori per i moderni motori a due tempi raffreddati ad acqua, ad alte prestazioni, utilizzati in applicazioni marine fuoribordo. Offre prestazioni affidabili per il motore e per l'ambiente.

PROPRIETÀ:

- Mantiene pulite candele, camera di combustione, luci e condotti di scarico;
- Riduce l'emissione di fumi e la rumorosità del motore;
- Alto potere lubrificante;
- Efficace riduzione della tendenza a fenomeni di preaccensione;
- Riduce corrosione e depositi.

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lit	>0.870
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 99
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	46.0
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	-
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		-
Punto di scorrimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-35

Specifiche: API TC W3, JASO FC.



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.


Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

columbia@columbiamotooil.com

www.columbiamotooil.com

PEC columbia.lube@pcert.postecert.it



COLUMBIA
Motor Oil Company
Since 1934