

## SCHEDA TECNICA | LUBRIFICANTI PER MOTORI MOTOCICLISTICI

### 2T MIXOIL

**Confezioni:** 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Lubrificante minerale per miscela e lubrificazione separata, con raffreddamento ad aria o ad acqua.

Specifico per motocicli a 2 tempi, scooters, trial, cross, enduro.

#### PROPRIETÀ:

- Antiene pulite candele, camera di combustione, luci di scarico e marmitta;
- Favorisce le partenze a freddo;
- Riduce l'emissione di fumi e la rumorosità del motore;
- Altissimo potere lubrificante;
- Efficace riduzione della tendenza a fenomeni di preaccensione;
- Antiusura per far durare più a lungo il motore.

#### USO:

-Preparare la miscela con benzina nella percentuale prescritta dalla casa costruttrice.

#### CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lit	>0.870
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 99
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	46.0
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	-
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		-
Punto di scorrimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-39

**Specifiche:** API TC

Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.

Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

[columbia@columbiamotoroil.com](mailto:columbia@columbiamotoroil.com)

[www.columbiamotoroil.com](http://www.columbiamotoroil.com)

PEC [columbia.lube@pcert.postecert.it](mailto:columbia.lube@pcert.postecert.it)

COLUMBIA  
Soc. Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.  
Via Burba, 8 - 16163 GENOVA  
Partita IVA e C. Fisc.: 00262110109

  
**COLUMBIA**  
Motor Oil Company  
Since 1934

