

SCHEDA TECNICA | LUBRIFICANTI PER MOTORI MOTOCICLISTICI

2T SYNTH

Confezioni: 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Lubrificante totalmente sintetico per miscela e lubrificazione separata, con raffreddamento ad aria o ad acqua. Specifico per motocicli a 2 tempi, scooters, trial, cross, enduro.

PROPRIETÀ:

- Mantiene pulite candele, camera di combustione, luci di scarico e marmitta;
- Favorisce le partenze a freddo;
- Riduce l'emissione di fumi e la rumorosità del motore;
- Altissimo potere lubrificante;
- Efficace riduzione della tendenza a fenomeni di preaccensione;
- Antiusura per far durare più a lungo il motore.

USO:

-Preparare la miscela con benzina nella percentuale prescritta dalla casa costruttrice.

CARATTERISTICHE TIPICHE

| CARATTERISTICHE | METODO DI PROVA | UM | VALORI |
|------------------------------|----------------------|------|--------|
| Densità a 15°C | ISO 3675, ASTM D1298 | kg/l | >0.870 |
| Punto di infiammabilità | ISO 2592, ASTM D92 | °C | > 99 |
| Viscosità cinematica a 40°C | ISO 3104, ASTM D445 | cSt | 46.0 |
| Viscosità cinematica a 100°C | ISO 3104, ASTM D445 | cSt | - |
| Indice di viscosità | ISO 2909, ASTM D2270 | | - |
| Punto di scorrimento | ISO 3016, ASTM D97 | °C | -39 |

Specifiche: API TC, JASO FD



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.
Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.

Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

columbia@columbiamotoroil.com

www.columbiamotoroil.com

PEC columbia.lube@pcert.postecert.it

COLUMBIA
Soc. Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.
Via Burba, 8 - 16163 GENOVA
Partita IVA e C. Fisc.: 00262110109

COLUMBIA
Motor Oil Company
Since 1934