

## SCHEDA TECNICA | LUBRIFICANTI PER MOTORI MOTOCICLISTICI

### 4T MOTO 5W/40 SM

**Confezioni:** 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Lubrificante a base sintetica per motori a 4 tempi, garantiscono protezione massima dall' usura ed efficienza del motore.

4T MOTO 5W/40 SM rispetta le più moderne specifiche API, JASO, oltre a quelle dei maggiori costruttori Europei e Giapponesi.

#### PROPRIETA':

- Elevatissima stabilità, che favorisce la riduzione dei consumi mantenendo a lungo le caratteristiche dell'olio, anche dopo prolungati periodi d'uso;
- Ottima protezione contro la formazione di depositi a bassa e ad alta temperatura, contro l'usura, la ruggine, la corrosione e la schiuma;
- Olio a base sintetica ad altissimo indice di viscosità;
- Ottime caratteristiche detergenti;
- Ottima disperdenza a freddo;
- basso punto di scorrimento;
- riduce i consumi d'olio.

#### CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lt	>0.860
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 210
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	89.5
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	14.5
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		170
Punto di scorrimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-35

**Specifiche:** SAE 5W/40, API SM, JASO MA

Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.

Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

[columbia@columbiamotooil.com](mailto:columbia@columbiamotooil.com)

[www.columbiamotooil.com](http://www.columbiamotooil.com)

PEC [columbia.lube@pcert.postecert.it](mailto:columbia.lube@pcert.postecert.it)

COLUMBIA  
Soc. Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.  
Via Burba, 8 - 16163 GENOVA  
Partita IVA e C. Fisc.: 00262110109

  
**COLUMBIA**  
Motor Oil Company  
Since 1934

