

GEAR OIL 140 GL5

Confezioni: 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Lubrificante minerale di natura paraffinica per ingranaggi, cambi e differenziali, formulato con basi altamente raffinate ed una additivazione specificatamente selezionata per la lubrificazione di ingranaggi.

PROPRIETA' :

- Eccellenti proprietà antiusura ed anticorrosione, prolunga la vita utile della trasmissione.;
- Ottima protezione contro la formazione di depositi a bassa e ad alta temperatura, contro l'usura, la ruggine, la corrosione e la schiuma;
- Basso punto di scorrimento;


CARATTERISTICHE TIPICHE

| CARATTERISTICHE | METODO DI PROVA | UM | VALORI |
|------------------------------|----------------------|-------|--------|
| Densità a 15°C | ISO 3675, ASTM D1298 | kg/lt | >0.890 |
| Punto di infiammabilità | ISO 2592, ASTM D92 | °C | > 235 |
| Viscosità cinematica a 40°C | ISO 3104, ASTM D445 | cSt | 480.0 |
| Viscosità cinematica a 100°C | ISO 3104, ASTM D445 | cSt | 24.0 |
| Indice di viscosità | ISO 2909, ASTM D2270 | | 100 |
| Punto di scorrimento | ISO 3016, ASTM D97 | °C | -30 |

Specifiche: SAE 140, API GL5.



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.
Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.
Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109
Tel. 010 71.00.33
columbia@columbiamotoroil.com
www.columbiamotoroil.com
PEC columbia.lube@pcert.postecert.it


COLUMBIA
Soc. Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.
Via Burba, 8 - 16163 GENOVA
Partita IVA e C. Fisc.: 00262110109


COLUMBIA
Motor Oil Company
Since 1934