

## **GEAR OIL HY 90 LS GL5**

**Confezioni:** 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Lubrificante minerale di natura paraffinica per ingranaggi, cambi e differenziali, formulato con basi altamente raffinate ed una additivazione esplicante elevate prestazioni E.P. (Extreme Pressioni) e LS (Limited Slip).

### **PROPRIETA':**

- Eccellenti proprietà antiusura ed anticorrosione, prolunga la vita utile della trasmissione.;
- Ottima protezione contro la formazione di depositi a bassa e ad alta temperatura, contro l'usura, la ruggine, la corrosione e la schiuma;
- Basso punto di scorimento;
- Ottime caratteristiche E.P.

### **CARATTERISTICHE TIPICHE**

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lt	>0.883
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 210
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	190.0
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	17.0
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		100
Punto di scorimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-30

**Specifiche:** SAE 90, API GL5, ML-L2105 C/D ZF TE-ML 05, FORD M2C104-A, JHON DEERE JDM J 11 F, LIEBHERR, NH520 B.



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.

Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

[columbia@columbiamotoroil.com](mailto:columbia@columbiamotoroil.com)

[www.columbiamotoroil.com](http://www.columbiamotoroil.com)

PEC [columbia.lube@pcert.postecert.it](mailto:columbia.lube@pcert.postecert.it)

  
COLUMBIA  
Soc. Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.  
Via Burba, 8 - 16163 GENOVA  
Partita IVA e C. Fis.: 00262110109

  
**COLUMBIA**  
Motor Oil Company  
Since 1934