

Scheda tecnica | Grassi Lubrificanti

GRASSO MOLIB 0

Confezioni: 12X1 KG, 4X4,5 KG, 18 KG, 190 KG

Grasso speciale al litio contenente grafite e bisolfuro di molibdeno, additi EP., antiusura e antiruggine. caratteristiche di adesività, idrorepellenza, anticorrosione, antiusura, anche nelle condizioni di esercizio gravose.

Idoneo per lubrificare delle macchine movimento terra, frantoi, cave, macchine agricole, macchinari edili e stradali, macchinari dell'industria pesante e per la lubrificazione di snodi, perni, boccole, piani di scorrimento, guide, ralle, cuscinetti.

Perfetto per l'uso in condizioni EP (pressione estrema); eccezionali proprietà di adesione, idrorepellenza, anticorrosione, antiusura e film di lubrificazione prolungata.

PROPRIETA':

- Grasso versatile e multiuso
- Elevato grado di protezione dalla corrosione
- Pressione estrema e prestazioni antiusura per la protezione sotto carico
- Ampio intervallo di temperature di funzionamento: da -20°C a +120°C

CARATTERISTICHE TIPICHE

| CARATTERISTICHE | METODO DI PROVA | UM | VALORI |
|----------------------------|-----------------|-----|----------------------------|
| Colore, Aspetto | - | - | Nero, Massa pseudoplastica |
| Olio base | - | - | Minerale |
| Natura del sapone | - | - | Idrossido di litio |
| Viscosità olio base a 40°C | ASTM D 445 | Cst | > 600 |
| Punto di gocciolamento | ASTM D-566 | °C | 220 |
| Temperatura esercizio | - | °C | -20°C e +120°C |
| Grado di consistenza NLGI | - | - | 0 |



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.

Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

columbia@columbiamotooil.com

www.columbiamotooil.com

PEC columbia.lube@pcert.postecert.it


COLUMBIA
Soc. Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.
Via Burba, 8 - 16163 GENOVA
Partita IVA e C.P.I.C. 00262110109


COLUMBIA
Motor Oil Company
Since 1934