

GRASSO TITANO Z

Confezioni: 12X1 KG, 4X4,5 KG, 18 KG, 190 KG

Grasso lubrificante multiuso al litio di colore bianco che protegge gli ingranaggi meccanici dalla corrosione; ottima resistenza all'ossidazione, all'acqua di mare e alle ampie e ripetute variazioni di temperatura.

Idoneo per lubrificare le articolazioni delle sospensioni, perni, leve, tiranti, cerniere di autovetture e autocarri, organi di motori fuoribordo e in tutte le esigenze della nautica.

PROPRIETA':

- Contenente biossido di titanio e zinco, particolarmente idoneo per la lubrificazione e protezione degli organi sottoposti all'azione degli agenti atmosferici;
- Ottime proprietà anticorrosive ed antiossidanti;
- Ottima resistenza ai carichi, anche elevati, grazie all'opportuna additivazione;
- Ottima pompabilità anche dopo lunghi tempi di magazzinaggio;
- Utilizzabile in un ampio intervallo di esercizio (da -20°C a + 120 °C)
- Eccellente stabilità nei confronti dell'acqua;

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Colore, Aspetto	-	-	Bianco avorio, Massa pseudoplastica
Olio base	-	-	Minerale
Tipo di base	-	-	Litio
Viscosità olio base a 40°C	ASTM D-445	Cst	ISO VG 100
Punto di gocciolamento	ASTM D-566	°C	180
Temperatura esercizio	-	°C	-20°C e +120°C
Grado di consistenza NLGI	-	-	2



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.


Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

columbia@columbiamotoroil.com

www.columbiamotoroil.com

PEC columbia.lube@pcert.postecert.it



COLUMBIA
Motor Oil Company
Since 1934

Soc. Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.
Via Burba, 8 - 16163 GENOVA
Partita IVA e C. Fis.: 00262110109