

## LAVATEX 22

**Confezioni:** 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Olio bianco minerale altamente raffinato di alta stabilità chimica, inodore, incolore ed insapore. Indicato per macchine tessili e di precisione ad uso industriale.

### USI :

-Nell'industria tessile come componente di oli per filatura, tessitura a maglia, macchine per cucire e per maglieri.

### CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 20°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lt	>0.870
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 190
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	22.0
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	-
Solubilità in acqua	-	-	Non solubile
Odore	-	-	Sui generis

**Specifiche:** LAVATEX 22 soddisfa i requisiti dei più importanti produttori di macchine tessili e di precisione ad uso industriale.



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.

Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

[columbia@columbiamotoroil.com](mailto:columbia@columbiamotoroil.com)

[www.columbiamotoroil.com](http://www.columbiamotoroil.com)

PEC [columbia.lube@pcert.postecert.it](mailto:columbia.lube@pcert.postecert.it)

