

## RACING SYNTH 0W/20 SN/SN-PLUS

Ambalare: 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Uleiul complet sintetic RACING SYNTH a fost dezvoltat special pentru toate motoarele EURO 6 de nouă generație și cu proprietăți de ECONOMIE DE COMBUSTIBIL. Bazele sintetice adoptate și alegerea celor mai moderni aditivi conferă produsului o stabilitate termică deosebită care garantează pierderi reduse și performanțe excelente în condiții extreme de funcționare a motorului. Indicele de vâscozitate ridicat îl face potrivit pentru toate condițiile climatice și sezoniere, asigurând în același timp protecție maximă a motorului atât în timpul pornirilor la rece, cât și pe distanțe lungi. Aceste uleiuri sunt concepute pentru a îndeplini cele mai recente specificații din industrie și cerințe ale marilor producători de automobile.

### PROPRIETĂȚI:

Ulei sintetic cu un indice de vâscozitate foarte mare, caracteristici excelente de curățare și dispersie excelentă la rece;

Stabilitate foarte mare, care favorizează reducerea consumului păstrând în același timp caracteristicile uleiului pentru o perioadă îndelungată, chiar și după perioade prelungite de utilizare;

Protecție excelentă împotriva formării depunerilor la temperaturi joase și ridicate, împotriva uzurii, ruginii, coroziunii și spumei;

Punct de curgere scăzut;

Reduce consumul de ulei.

### CARACTERISTICI TIPICE

| CARACTERISTICI                  | METODA DE TEST       | UM    | VALORI |
|---------------------------------|----------------------|-------|--------|
| Densitate la 15°C               | ISO 3675, ASTM D1298 | kg/lt | >0,848 |
| Punct de aprindere              | ISO 2592, ASTM D92   | °C    | > 215  |
| Vâscozitate cinematică la 40°C  | ISO 3104, ASTM D445  | cSt   | 39     |
| Vâscozitate cinematică la 100°C | ISO 3104, ASTM D445  | cSt   | 8      |
| Indicele de vâscozitate         | ISO 2909, ASTM D2270 |       | 175    |
| Punct de curgere                | ISO 3016, ASTM D97   | °C    | -45    |

Specificații: SAE 0W/20, API SN/SN PLUS, ACEA C5, ILSAC GF-5, FORD WSS-M2C947-A,

FIAT 9.55535-GSX/DSX.

Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini Srl

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.

Cod fiscal 00262110109 Număr de TVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

[columbia@columbiamotoroil.com](mailto:columbia@columbiamotoroil.com)

[www.columbiamotoroil.com](http://www.columbiamotoroil.com)

PEC columbia.lube@pcert.postcert.it

