

SCHEDA TECNICA | LUBRIFICANTI PER MOTORI DI AUTO STORICHE

RECORD SAE 30 CLASSIC SC/CC

Confezioni: 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Lubrificante unigrado di alta qualità per motori diesel e benzina di auto storiche. È un lubrificante formulato secondo una tecnologia detergente moderna, ma rispettosa degli standard motoristici storici. Formulato con speciali additivi per conferire alte prestazioni e protezione anche a temperature elevate.

PROPRIETÀ:

- Alto indice di viscosità per garantire maggior resistenza alle più elevate temperature e minime variazioni di viscosità alle varie temperature, malgrado notevoli sollecitazioni;
- Buon potere detergente-disperdente, per contrastare la formazione di mordiche, lacche, resine e composti corrosivi, specie nel caso d'impiego di gasoli ad alto tenore di zolfo;
- Riserva di alcalinità che protegge dalla corrosione anche le parti più delicate del motore;
- Basso tenore di ceneri;
- Caratteristiche antiusura per ridurre il logoramento degli organi meccanici;
- Potere antiruggine, antiossidazione e antischiuma.

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/l	>0.870
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 230
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	87.0
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	11.0
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		115
Punto di scorrimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-30

Specifiche: SAE 30, API SC/CC.

Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.

Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

columbia@columbiamotooil.com

www.columbiamotooil.com

PEC columbia.lube@pcert.postecert.it

COLUMBIA
Soc. Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.
Via Burba, 8 - 16163 GENOVA
Partita IVA e C. Fisc.: 00262110109


COLUMBIA
Motor Oil Company
Since 1934

