

## SCHEDA TECNICA | LUBRIFICANTI PER AUTO STORICHE.

### RECORD SAE 50 CLASSIC SC/CC

**Confezioni:** 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Lubrificante unigrado di alta qualità per motori diesel e benzina di auto storiche. È un lubrificante formulato secondo una tecnologia detergente moderna, ma rispettosa degli standard motoristici storici. Formulato con speciali additivi per conferire alte prestazioni e protezione anche a temperature elevate.

#### PROPRIETÀ:

- Alto indice di viscosità, per garantire maggior resistenza alle più elevate temperature, e minime variazioni di viscosità alle varie temperature, malgrado notevoli sollecitazioni
- Buon potere detergente-disperdente, per contrastare la formazione di morchie, lacche, resine e composti corrosivi, specie nel caso d'impiego di gasoli ad alto tenore di zolfo.
- Riserva di alcalinità che protegge dalla corrosione anche le parti più delicate del motore.
- Basso tenore di ceneri.
- Caratteristiche antiusura per ridurre il logoramento degli organi meccanici;
- Potere antiruggine, antiossidazione e antischiuma.

#### CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lt	>0.880
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 230
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	255.0
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	21.0
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		95
Punto di scorrimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-27

**Specifiche:** SAE 50, API SC/CC.



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.  
Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.


Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

[columbia@columbiamotoil.com](mailto:columbia@columbiamotoil.com)

[www.columbiamotoil.com](http://www.columbiamotoil.com)

PEC [columbia.lube@pcert.postecert.it](mailto:columbia.lube@pcert.postecert.it)



**COLUMBIA**  
Motor Oil Company  
Since 1934