

## TRUCK PLUS 10W/40 CI-4

Confezioni: 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Lubrificante multigrado per motori turbo diesel veloci, altamente sovralimentati o aspirati normalmente operanti in condizioni severe d'esercizio e climatiche.

Per le sue elevate prestazioni è indicato nei trasporti su strada con lunghe percorrenze in ogni stagione dell'anno; per questo è un "LONG DISTANCE OIL". Ideale per motori a gas metano e gpl.

### PROPRIETA':

- Prolungamento degli intervalli di cambio nei motori turbo diesel sovralimentati maggior economia d'esercizio, ridotti consumi;
- Ottima resistenza all'ossidazione, alla corrosione, all'usura e alla ruggine;
- Massima protezione a caldo e resistenza alle alte temperature;
- Oli base pregiati, ad alto indice di viscosità;
- Eccezionale potere detergente;
- Basso punto di scorrimento.

### CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lt	>0.870
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 225
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	100.0
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	15.0
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		160
Punto di scorrimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-29

**Specifiche:** SAE 10W/40, API CI-4, ACEA E6/E7/E9, MB 228.51, MAN M3271-1, MTU TYPE 3.1, MACK EO-N/EO-M PLUS, DEUTZ DOC IV-10LA, RENAULT VI RLD-2, RENAULT TRUCKS RXD/RGD, VOLVO VDS-3/ CNG, CATERPILLAR ECF-1-A, CUMMINS CES 20076/77, SCANIA LOW ASH.



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.

Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

[columbia@columbiamotoroil.com](mailto:columbia@columbiamotoroil.com)

[www.columbiamotoroil.com](http://www.columbiamotoroil.com)

PEC [columbia.lube@pcert.postecert.it](mailto:columbia.lube@pcert.postecert.it)

COLUMBIA  
Soc. Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.  
Via Burba, 8 - 16163 GENOVA  
Partita IVA e C. Fisc.: 00262110109

  
**COLUMBIA**  
Motor Oil Company  
Since 1934