

TRUCK PLUS 15W/40 CI-4

Confezioni: 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Lubrificante multigrado per motori turbo diesel veloci, altamente sovralimentati o aspirati normalmente operanti in condizioni severe d'esercizio e climatiche.

Per le sue elevate prestazioni è indicato nei trasporti su strada con lunghe percorrenze in ogni stagione dell'anno; per questo è un "LONG DISTANCE OIL". Ideale per motori a gas metano e gpl.

PROPRIETA' :

- Prolungamento degli intervalli di cambio nei motori turbo diesel sovralimentati
- Oli base pregiati, ad alto indice di viscosità;
- Eccezionale potere detergente
- Ottima resistenza all'ossidazione, alla corrosione, all'usura e alla ruggine
- Massima protezione a caldo e resistenza alle alte temperature maggior economia d'esercizio, ridotti consumi.
- Basso punto di scorrimento.

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lit	>0.873
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 225
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	104.0
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	14.5
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		145
Punto di scorrimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-27

Specifiche: SAE 15W/40, API SHP/DO CI-4, ACEA E7, MB-APPROVAL 228.3, MAN M3275, VOLVO VDS 3, RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2, MTU TYPE 2, MACK EO-N/EO-M PLUS, DEUTZ DQCIII-10, CUMMINS CES 20076/77/78, ECF -2/ ECF-1-A, GLOBAL DHD-1, DETROIT DIESEL DDDC 93K215.



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.

Cod. Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

columbia@columbiatoroil.com

www.columbiatoroil.com

PEC columbia.lube@pcert.postecert.it

COLUMBIA
Soc. Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.
Via Burba, 8 - 16163 GENOVA
Partita IVA e C. Fisc.: 00262110109

COLUMBIA
Motor Oil Company
Since 1934