

VINCO 130

Confezioni: 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Olio bianco minerale altamente raffinato di elevato grado e di alta stabilità chimica, inodore, incolore, insapore, conforme al capitolato F.U. (Farmacopea Ufficiale Italiana)

USI :


- Nell'industria tessile come componente di oli per filatura, tessitura a maglia, macchine pecucire e per maglieri.
- Oleatura di macchine nell'industria alimentare, cosmetica, chimica, meccanica e tessile
- Per applicazioni nell'industria di produzione contenitori per alimenti.
- Lubrificazione di macchine per sostanze alimentari (taglierine, impastatrici, trafilatrici).
- Conservazione del vino
- Brillatura di riso, caffè, frutta secca.
- Oleatura d'imballaggi per frutta, o vegetali.
- Per applicazioni nell'industria di produzione contenitori per alimenti.
- Lubrificazione di macchine per sostanze alimentari (taglierine, impastatrici, trafilatrici).

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 20°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lt	>0.870
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 190
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	15.0
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	-
Solubilità in acqua	-	-	Non solubile
Odore	-	-	Sui generis

Specifiche:

Farmacopea Italiana, Farmacopea Europea.



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.


Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

columbia@columbiamotoroil.com

www.columbiamotoroil.com

PEC columbia.lube@pcert.postecert.it



COLUMBIA
Motor Oil Company
Since 1934